



ボルトは器具内で指定寸法を超えないようにしてください。



周波数	50/60Hz	演色性	Ra80以上	4	ランプ	6	PC/AL	LED 40型
電圧	100/200V	色温度	5000K±5%	3	ソケット	12	PBT樹脂	回転式
動作温度	-30~50℃	全光束	26400lm±10%	2	反射板	1	CGC-0.4t	白色
ランプ品番	LDG40-NC25-ON/002	消費電力	150W±10%	1	本体	1	SPC-0.6t	白色塗装
器具品番	K40-TRD6-ON	入力電流値	1.67A	部番	部品名	数	材質・材圧	備考
重量	7.79kg	発光効率	176lm/W	色調: 白色仕上げ				

発売年月: 2017年3月発売

単位: mm 第3角法

作成	検図	承認
塩谷	畠山	瀧澤
2017/01/24	2017/01/26	2017/01/27

⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のあるところ、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。
- 器具を改造しないで下さい。落下・感電・火災の原因となります。