



< 外部電源 >

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|-------------|--------------------------|------|--------|--------|----|
| 周波数 | 50/60Hz | 色温度 | 5700K | 4 | グローブ | 1 | PC | |
| 電圧 | 100/200V | 全光束 | 22000lm±10% | 3 | 反射笠 | 1 | AL1070 | |
| 入力電圧 | AC90-305V | 消費電力 | 200W±10% | 2 | 本体 | 1 | PBT | |
| 電源 | 別置 | 入力電流値 | 2.22A | 1 | 口金 | 1 | E39 | |
| 動作温度 | -30~50℃ | 発光効率 | 110lm/W | 部番 | 部品名 | 数 | 材質・材圧 | 備考 |
| 定格寿命 | 40000時間 | 演色性 | Ra80以上 | 型 番 : LDR200-DMH-E39/001 | | | | |
| 重量 | 5.9kg | 照射角度 | 60°/120° | | | | | |
| サイズ | φ260×274 | 調光 | 不可 | 単位:mm 第3角法 | | 保証期間3年 | | |

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のあるところ、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所
- 取付、取外または器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。既設の照明器具でご使用する際は、必ず器具照明の点検を実施してください。
- 器具と対照射物との距離は0.5m以上離してください。過熱による火災の原因となります。