



姿図

外部電源

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--------|------------|-------------------|--------|---|--------|----|
| 周波数 | 50/60Hz | 色温度 | 3000K | | | | | |
| 電圧 | 100/200V | 全光束 | 6000lm±10% | 4 | 口金 | 1 | E39 | |
| 動作温度 | -30~50℃ | 消費電力 | 60W±10% | 3 | 本体 | 1 | PBT | |
| 保護等級 | IP65 | 演色性 | Ra80以上 | 2 | グローブ | 4 | PC | |
| 定格寿命 | 50000時間 | 照射角度 | 360° | 1 | ヒートシンク | 4 | AL1070 | |
| 重量 | 1.18kg | 電源 | 別置 | 部番 | 部品名 | 数 | 材質・材圧 | 備考 |
| サイズ | 88×248 | 調光 | 不可 | 型番：LDT-60L-GO/001 | | | | |
| 単位:mm 第3角法 | | 保証期間3年 | | | | | | |

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。下記の場所では使用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のあるところ、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所
- 取付、取外または器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。既設の照明器具でご使用する際は、必ず器具照明の点検を実施してください。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合は関電の原因となります。
- 器具と対照射物との距離は1.0m以上離してください。被照射物の変色、変形の原因となります。